

**FORVALTNING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLDSINSTRUKS**

GREFSENTOPPEN-312130

KONSULENT

Gørild Gjersvold

ENTREPRISE: ENTREPRENØR/LEVERANDØR

Firma:

Vest-Wood AS, Hornebergveien 1, 7038 Trondheim

Tlf:

73957201

Fax:

73957230

UNDERLEVERANDØRFirma :
Swedoor

Tlf dir :

Telefax :
73957230Adresse :
Trondheim**ORDRENUMMER**469758-59-60-61,470744-45-46-47-48,470773-74-75-76-77-78
nye badedører o/479719-24-31**BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID**

Massive malte dører og glatte fyllingsdører og formpressede innerdører. Samt malte loftgangsdører.

MATERIALSPESIFIKASJON

Se vedlegg.

Vedlegg:



COPY

CERTIFICATE

NORWEGIAN CERTIFICATION SYSTEM

Hermed bekreftes det at

SWEDOOR AB Forserumsenheten

innehar sertifiseringslisens for **NS**-merking av

Lydisolerende dører

i overensstemmelse med kravene i

NS 3150

Produktsertifiseringens omfang og vilkår fremgår av gyldig sertifiseringslisens.

Oslo, 31. mars 1998



Pål Eddie
Administrerende direktør

Kirsten Svindahl
Teknisk direktør Produktsertifisering

Lisens nr:

104

Lisens første gang utstedt 31.08.79



COPY

CERTIFICATE

NORWEGIAN CERTIFICATION SYSTEM

Hermed bekreftes det at

SWEDOOR AB Forserumsenheten

innehar sertifiseringslisens for **NS**-merking av

Brannteknisk klassifiserte dører

i overensstemmelse med kravene i

NS 3919

Produktsertifiseringens omfang og vilkår fremgår av gyldig sertifiseringslisens.

Oslo, 31. mars 1998



Pål Eddie
Administrerende direktør

Kirsten Svindahl
Teknisk direktør Produktsertifisering

Lisens nr:

247

Lisens første gang utstedt 23.04.90



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører 1310

Malt glatt innerdør 200

NOBB modulnr. 22305924

FDV-m22305924

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb. Leveres i 11 forskjellige fargealternativer. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørplaten anbefales en omlakkering. Se egen vedlikeholdsveiledning på <http://www.swedoor.no>

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører 1310

Malt glatt innerdør 200

NOBB modulnr. 22305924

FDV-m22305924

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

—

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helsesisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA

Postadresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr. og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

E-post ForbrNo@vest-wood.com

Internettadresse www.swedoor.no



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Innerdører 1310

Malt formpresset innerdør 96/03

NOBB modulnr. 27538669

FDV-m27538669

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Formpresset dør i MDF med 3 speiler.

Leveres i 10 forskjellige fargealternativer.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper, større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir koring 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørbladet anbefales en omlakkering.

Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)	Innerdører 1310
Malt formpresset innerdør 96/03	NOBB modulnr. 27538669
FDV-m27538669	
3. MILJØPÅVIRKNING	
<u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> —	
<u>Emisjon</u> —	
<u>Miljømerking</u> Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.	
<u>Kommentarer vedr. miljøpåvirkning</u> —	
4. HMS-REFERANSER	
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.	
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> —	
5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431	
Avfallstype: Rent trevirke. Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1141 0400 0600 _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)	
<u>Øvrige opplysninger</u> Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.	
6. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Swedoor (Vest-Wood Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	ForbrNo@vest-wood.com
Internettadresse	www.swedoor.no
cmh / 5.3.3	R0/G102/B255
Erstatter datablad dalert september 03	



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B30/40dB

NOBB modulnr. 25503129

FDV-m25503129

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også kantlist i PVC leveres.

Døren leveres i brannklasse B30, B30S og lydklasse 40dB, Rw 43dB. For brannklasse B30 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate.

Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og sluttstykke ASSA 357201. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og 2 sett tetningslister mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan ikke leveres med glassfelt.

NBI Døren leveres kun til prosjektert

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte entredører er vedlikeholdsfrie. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans.

Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Spesialdører 1340

Massivdører B30/40dB

NOBB modulnr. 25503129

FDV-m25503129

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | ____ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Swedoor (Vest-Wood Norge AS)

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA

Postadresse Postboks 4443, Nydalen

Postnr. og poststed 0402 Oslo

Telefon 22 02 72 00

E-post ForbrNo@vest-wood.com

Internettadresse www.swedoor.no

AHA / 5.3.3

R0/G102/B255